



Ø 280 mm

Ø 11"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,37 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,37 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Static pressure Pressione statica inH ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--|
| 0 | 2480 | 7,0 | 1463 | 2310 | 6,2 | 1363 | 0 |
| 5 | 2260 | 7,5 | 1333 | 2080 | 6,5 | 1227 | 0,2 |
| 10 | 1970 | 7,7 | 1162 | 1840 | 6,9 | 1086 | 0,4 |
| 15 | 1510 | 7,7 | 891 | 1550 | 7,2 | 915 | 0,6 |
| 20 | 1000 | 7,9 | 590 | 1180 | 7,4 | 696 | 0,8 |
| 25 | 780 | 8,3 | 460 | 850 | 7,6 | 502 | 1 |
| 30 | 600 | 8,5 | 354 | 570 | 7,7 | 336 | 1,2 |
| 35 | 410 | 8,7 | 242 | 320 | 8,0 | 189 | 1,4 |
| 40 | 270 | 9,0 | 159 | 200 | 8,2 | 118 | 1,6 |
| 45 | 0 | 9,9 | 0 | 0 | 8,9 | 0 | 1,8 |

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.