

METABOND ECO**Technický list****Názov výrobku: METABOND ECO – prísada do motorového oleja**

Metabond ECO je vývojom novej generácie. Je najmodernejším zušľachťovačom kovových povrchov pre motorov osobných áut a malých úžitkových vozidiel s významným účinkom, ktorý znižuje trenie a vylepšuje mazacu schopnosť. Odporúča sa do nových aj do použitých benzínových, dieselových a plynových motorov, miešaný s olejom predpísanou kvalitou.

Charakteristická vlastnosť, spôsob skúmania	Meracia jednotka	Typická hodnota
Kód farby ASTM-D 1500-07	farebná škála ASTM	7,5
Kinematická viskozita pri 40 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm ² /s	200
Kinematická viskozita pri 100 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm ² /s	20
Číslo kyslosti (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	2,5
Celkové číslo zásaditosti (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	21
Korozívny účinok na platničky z medi (100 °C, 1 hod.) EN ISO 2160:2000	stupeň korózie	1a

Hodnoty v dokumente boli určené podľa marenia akreditovaného laboratória a sú charakteristické stredné hodnoty.

Pri výrobe sa môžu vyskytnúť menšie rozdiely v súvislosti od charakteristiky základných materiálov, ale tieto rozdiely kvalitu použitia hotového výrobku neovplyvnia.